


## 360° TAVAN (KORİDOR) TİPİ HAREKET (PIR) SENSÖRÜ 360° CEILING (CORRIDOR) TYPE MOTION (PIR) SENSOR

### 10662 – 10662(SA)



Genel Bilgiler / General Information	
IP Sınıfı / IP Rating	IP40
Gövde / Body	Polikarbon / Polycarbonate
Giriş Gerilimi / Input Voltage	220 - 230 VAC 50 - 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temp. (°C)	-20 ~ +40
Güç (Yük) / Power (W)	6 x 58W LED Yükü / LED Load
Sensör / Sensor	PIR
Gün Işığı Ayarı / Daylight Setting (lux)	2-2000
Zaman Ayarı / Time Setting (sn / sec)	10 - 300
Standartlar / Standards	TS EN 60669-1/ TS EN 60669-2-1
Sınıf / Class	II

Yükseklik-Algılama Mesafesi (koridor)  
Height-Detection Distance (corridor)



	Uygulama 1 / Assembly 1	Uygulama 2 / Assembly 2
Montaj Yüksekliği / Mounting Height	2,8 m	2,2 m
Yatay Algılama Çap / Horizontal Detection Diameter	20 m	12 m
Dikey Algılama Çap / Vertical Detection Diameter	12 m	7 m

Ürün Kodu / Product Code	10662	10662 (SA)
Montaj Tipi / Mounting Type	Sıva Üstü / Surface Mounted	Sıva Altı / Flush Mounted
Boyutlar / Cut Size $\varnothing 1$ x a (mm)	105 x 52	105 x 20
Kesim Ölçüsü / Cut Size $\varnothing 2$ (mm)	--	88

