

ADRESLENEBİLİR SİSTEMLER

ADRESLENEBİLİR SABİT SICAKLI VE SICAKLIK ARTIŞ DEDEKTÖRÜ

FD7120M

FD7120M sıcaklık dedektörleri, ortam sıcaklığı sabit bir sıcaklık eşğine ulaştığında güvenilir erken yangın uyarısı sağlar. Ayrıca FD7120M sıcaklık dedektörü korunan alandaki sıcaklık artış hızını takip eder ve belli bir hıza ulaştığında da güvenilir erken yangın uyarısı sağlar. Dahili kısa devre izolatörüne sahiptir. Bu sayede yangın hattındaki kısa devre durumunda hattın çökmesi engellenmiş olur.

EN54 Standartları ile uyumludur

Yangın Kontrol Paneli tarafından otomatik olarak programlanır. Elle adreslemeye ve programlama için bir el cihazına ihtiyacı yoktur

DB7100 Standart dedektör tabanı kullanılır

FD7120M



DB7100



Teknik Bilgiler

Besleme gerilimi	: (18-30) VDC
Bağlantı	: (0,8-1,5) mm2 kesitli kablo
Çalışma sıcaklığı	: -10 ° C ila +55 ° C
Bağıl nem	: (93 ± 3) 40 ° C'de
Boyutlar (taban dahil)	: Ø100, h 47 mm
Ağırlık (taban dahil)	: 0.100 kg

