

FD7130

FD7130 Optik Duman Dedektörü, optik bir hücreye ve kirlilik kontrolünü yapabilen algoritmaya sahiptir.

Optik odanın imalatında kullanılan teknolojiler toz partiküllerine ve böceklerle karşı korunaklı, güçlü hava akışı altında çalışmaya karşı yüksek düzeyde koruma sağlar.

Optik duman haznesinin ek aletler olmadan sökülmesi ve temizlenmesi kolaydır.

Dahili kısadevre izolatörüne sahiptir. Bu sayede yangın hattındaki kısa devre durumunda hattın çökmesi engellenmiş olur.

EN54 Standartları ile uyumludur.

Yangın Kontrol Paneli tarafından otomatik olarak programlanır. Elle adreslemeye ve programlama için bir el cihazına ihtiyacı yoktur

DB7100 Standart dedektör tabanı kullanılır

FD7130



DB7100



Teknik Bilgiler

Besleme gerilimi	: (15-30) VDC
Bağlantı	: (0,5-2,5) mm2 kesitli kablo
Koruma Sınıfı	: IP 43
Çalışma sıcaklığı	: -10 ° C ila +55 ° C
Bağıl nem	: (93 ± 3) 40 ° C'de
Boyutlar (taban dahil)	: Ø100, h 47 mm
Ağırlık (taban dahil)	: 0.100 kg

