

ADRESLENEBİLİR SİSTEMLER

ADRESLENEBİLİR RESETLENEBİLİR MANUEL YANGIN İHBAR BUTONU

FD7150

FD7150

FD7150 manuel yangın butonu, Adreslenebilir Yangın Alarm Sistemi bir bileşeni olarak iç mekân kurulumu için tasarlanmıştır.

Dahili kısa devre izolatörüne sahiptir. Bu sayede yangın hattındaki kısa devre durumunda hattın çökmesi engellenmiş olur. İsteğe bağlı olarak TK Şeffaf koruma kapağı ile birlikte kullanılabilir. Resetlenebilme özelliği ile tekrar tekrar kullanılabilir.

EN54 Standartları ile uyumludur.

Yangın Kontrol Paneli tarafından otomatik olarak programlanır. Elle adreslemeye ve programlama için bir el cihazına ihtiyacı yoktur.



TK



Teknik Bilgiler

Besleme gerilimi	: (10-30) VDC
Bağlantı	: (0,5-1,5) mm2 kesitli kablo
Koruma Sınıfı	: IP 40
Çalışma sıcaklığı	: -10 ° C ila +55 ° C
Bağıl nem	: (93 ± 3) 40 ° C'de
Boyutlar (taban dahil)	: 98x96x51 mm
Ağırlık (taban dahil)	: 0.150 kg

