

ADRESLENEBİLİR SİSTEMLER

ADRESLENEBİLİR GAZ (METAN) DEDEKTÖRÜ

FD71CNG

FD71CNG Adreslenebilir Gaz (Metan) Dedektörü, kapalı alanda sıkıştırılmış doğalgazın (metan) tespiti için kullanılır.

Algılama durumu LED'ler ve dahili buzzer ile belirtilir.
EN50194-1 havada tetikleme seviyesinde 5100 ppm CNG (metan),
doygunluk % 10 LEL (Düşük Patlama Seviyesi) ile uyumludur.
Harici 24V DC Harici 24V DC besleme ile çalışmaktadır.
TS EN 50194-1 ile uyumludur

Yangın Kontrol Paneli tarafından otomatik olarak programlanır. Elle adreslemeye ve programlama için bir el cihazına ihtiyacı yoktur



Teknik Bilgiler

Çalışma sıcaklığı	: -5 ° C ila +40 ° C
Montaj	: Sıva üstü
Boyutlar (taban dahil)	: 134x36x112 mm
Ses seviyesi	: 100dB (1m de)
Koruma Sınıfı	: IPX2D
Ağırlık	:115 gr
Besleme gerilimi	
Sinyal	: (15-30) VDC
Güç	: (18-30) VDC
Normal çalışma durumu	
Sinyal	:< 350µA 24V DC
Güç	: 55mA

