

RPROJEKTÖR AYDINLATMA ARMATÜRÜ PROJECTOR LIGHTING LAMP

INDULINA



Genel Bilgiler / General Information

Mekanik Özellikler / Mechanical Specifications


Montaj Tipi / Mounting Type	Sıva Üstü / Surface Mounted
Gövde / Body	Alüminyum / Aluminum
IP Sınıfı / IP Rating	IP 67

Optik Özellikler / Optical Specifications


Işık Kaynağı / Light Source	LED
Difüzör / Diffuser	Temperli cam / Tempered glass
Işık Açısı / Beam Angle (°)	25°, 60°, 90°, Asimetrik / Asymmetric
Renk Sıcaklığı / Colour Temp. (°K)	3000, 4000, 6500
CRI	>80

Elektriksel Özellikler / Electrical Specifications


Giriş Gerilimi / Input Voltage	220 - 230 VAC	50 - 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temp. (°C)	-20 ~ +40	
Güç Faktörü / Power Factor (Pf)	>0,95	
LED Ömrü / LED Lifetime (Saat / Hour)	50000	
Sınıf / Class	I	




Tekli



İkili



Üçlü



Dörtlü

Ürün Özellikleri / Product Features

	Tekli	Tekli	Tekli	Tekli	İkili	Üçlü	Dörtlü
Boyutlar / Dimensions a x b (mm)	653 x 296	653 x 296	653 x 296	653 x 296	656 x 607	660 x 913	670 x 1224
Kesim Ölçüsü / Cut Size (mm)							
Işık Akısı / Luminous Flux (lm)	36000	48000	60000	72000	144000	216000	288000
Etkinlik Faktörü / Efficacy (lm/W)	120	120	120	120	120	120	120
Güç / Power (W)	300	400	500	600	1200	1800	2400
Standartlar / Standards	TS EN 60598-1 / TS EN 60598-2-5						
Ürün Kodu / Product Code	4000K	--	--	--	--	--	--
	5700K	--	--	M156005700000	--	--	--
	6500K	M153006500000	M154006500000	M155006500000	M156006500000	M151200650000	M151800650000



Okullar



Park & Bahçe Aydınlatması



Hali saha Aydınlatması



Hastaneler



Şantiye Alanı Aydınlatması



Otopark Alanı Aydınlatması



Endüstriyel Tesisler



Fabrikalar