

na·De®

LED'Lİ ETANJ ARMATÜR WATERPROOF LED LAMP

IND S ETANJ ARMATÜR



Genel Bilgiler / General Information

Mekanik Özellikler / Mechanical Specifications

Montaj Tipi / Mounting Type	Sıva Üstü / Surface Mounted
Gövde / Body	Polikarbon / Polycarbonate
IP Sınıfı / IP Rating	IP65

Optik Özellikler / Optical Specifications



Işık Kaynağı / Light Source	LED
Diffüzör / Diffuser	Polikarbon / Polycarbonate
Renk Sıcaklığı / Colour Temp. (°K)	3000, 4000, 6500
CRI	>80

Elektriksel Özellikler / Electrical Specifications

Giriş Gerilimi / Input Voltage	220 - 230 VAC 50 - 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temp. (°C)	-20 ~ +40
Güç Faktörü / Power Factor (Pf)	>0,95
LED Ömrü / LED Lifetime (Saat / Hour)	50000
Sınıf / Class	II

Elektriksel Özellikler / Electrical Specifications

DALI, 0-10V	✓
Özel boya / Special paint	✓



Ürün Özellikleri / Product Features

Boyutlar / Dimensions a x b x c (mm)		65 x 58 x 622	65 x 58 x 1222	
Işık Akısı / Luminous Flux (lm)		1800	3888	
Işık Açısı / Beam Angle (°)		130°	130°	
Etkinlik Faktörü / Efficacy (lm/W)		90	108	
Güç / Power (W)		20	36	
Standartlar / Standards		TS EN 60598-1 / TS EN 60598-2-1		
Ürün Kodu / Product Code	3000K	M290601302000-60	M291201304000-60	
	4000K	M290601402000-60	M291201404000-60	
	6500K	M290601652000-60	M291201654000-60	
	3000K	M290601302000-61	M291201304000-61	
	4000K	M290601402000-61	M291201404000-61	
ACİL AYDINLATMA EMERGENCY LIGHTING	Acil Kitli Ürün Kodu / Product with Emergency Kit	6500K	M290601652000-61	M291201654000-61
Acilde Işık Akısı / Emergency Luminous Flux (lm)		100	100	
Acilde Yanma Süresi / Emergency Runtime (dk / min)		180	180	
Pil Türü / Battery Type		2,4V 1800mAH Ni-Cd		
Acil Kit'li Ürünün Standartları / Standards of the Product with Emergency Kit		TS EN 60598-1/ TS EN 60598-2-22		



Rezidans
Residence



Ofis
Office



Konut
Housing



Hastane
Hospital



AVM
Shopping Mall



Okullar
School



Endüstriyel Tesis
Industrial Facility




Fabrikalar
Factory



İstasyonları
Gas Stations

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi
Light Intensity Distribution Curve



IND_S_ETANJ_ARMATÜR_250901