LED'Lİ ETANJ ARMATÜR

WATERPROOF LED LAMP

IND S ETANJ ARMATÜR

Genel Bilgiler / General Information	
Mekanik Özellikler / Mechanical Specificationsc	
Montaj Tipi / Mounting Type	Sıva Üstü / Surface Mounted
Gövde / Body	Polikarbon / Polycarbonate
IP Sınıfı / IP Rating	IP65
Optik Özellikler / Optical Specifications	
Işık Kaynağı / Light Source	LED
Difüzör / Diffuser	Polikarbon / Polycarbonate
Renk Sıcaklığı / Colour Temp. (°K)	3000, 4000, 6500
CRI	>80
Elektriksel Özellikler / Electrical Specifications	
Giriş Gerilimi / Input Voltage	220 - 230 VAC 50 - 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temp. (°C)	-20 ~ +40
Güç Faktörü / Power Factor (Pf)	>0,95
LED Ömrü / LED Lifetime (Saat / Hour)	50000
Sınıf / Class	II
Elektriksel Özellikler / Electrical Specifications	
DALI, 0-10V	✓
Özel boya / Special paint	✓

Ürün Özellikleri / Product Features		IND S (60cm)	IND S (120cm)
Boyutlar / Dimensions a x b x c (mm)		65 x 58 x 622	65 x 58 x 1222
Işık Akısı / Luminous Flux (lm)		2000	4300
Işık Açısı / Beam Angle (°)		130°	130°
Etkinlik Faktörü / Efficacy (lm/W)		90	108
Güç / Power (W)		20	40
Standartlar / Standards		TS EN 60598-1 / TS EN 60598-2-1	
Ürün Kodu / Product Code	3000K	M290601302000-60	M291201304000-60
	4000K	M290601402000-60	M291201404000-60
	6500K	M290601652000-60	M291201654000-60
ACİL AYDINLATMA EMERGENCY LIGHTING **Acil Kitli Ürün Kodu** / Product with Emergency Kit	3000K	M290601302000-61	M291201304000-61
	4000K	M290601402000-61	M291201404000-61
	6500K	M290601652000-61	M291201654000-61
Acilde Işık Akısı / Emergency Luminous Flux (lm)		100	100
Acilde Yanma Süresi / Emergency Runtime (dk / min)		180	180
Pil Türü / Battery Type		2,4V 1800mAH Ni-Cd	
Acil Kit'li Ürünün Standartları / Standards of the Product with Emergency Kit		TS EN 60598-1/ TS EN 60598-2-22	

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi
Light Intensity Distribution Curve

DMY
ELEKTRİK | OTOMASYON | AYDINLATMA