

na·De®

LED'Lİ ETANJ ARMATÜR WATERPROOF LED LAMP

ND ETANJ ARMATÜR



Genel Bilgiler / General Information

Mekanik Özellikler / Mechanical Specifications

Montaj Tipi / Mounting Type	Sıva Üstü / Surface Mounted
Gövde / Body	Polikarbon / Polycarbonate
IP Sınıfı / IP Rating	IP65

Optik Özellikler / Optical Specifications


Işık Kaynağı / Light Source	LED
Difüzör / Diffuser	Polikarbon / Polycarbonate
Işık Açısı / Beam Angle (°)	120°
Renk Sıcaklığı / Colour Temp. (°K)	3000, 4000, 6500
CRI	>80

Elektriksel Özellikler / Electrical Specifications

Giriş Gerilimi / Input Voltage	220 - 230 VAC 50 - 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temp. (°C)	-20 ~ +40
Güç Faktörü / Power Factor (Pf)	>0,62 / 0,95
LED Ömrü / LED Lifetime (Saat / Hour)	50000
Sınıf / Class	II

Elektriksel Özellikler / Electrical Specifications

DALI, 0-10V	✓
Özel boya / Special paint	✓



Ürün Özellikleri / Product Features

Boyutlar / Dimensions a x b x c (mm)		600 x 75.3 x 24.4	1200 x 75.3 x 24.4
Işık Akısı / Luminous Flux (lm)		1260	2520
Etkinlik Faktörü / Efficacy (lm/W)		70	70
Güç / Power (W)		18	36
Standartlar / Standards		TS EN 60598-1 / TS EN 60598-2-1	
Ürün Kodu / Product Code	3000K	T4218300000	T4236300000
	4000K	T4218400000	T4236400000
	6500K	T4218650000	T4236650000



Rezidans
Residence



Ofis
Office



Konut
Housing



Hastane
Hospital



AVM
Shopping Mall



Okullar
School



Endüstriyel Tesis
Industrial Facility




Fabrikalar
Factory



İstasyonları
Gas Stations

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi
Light Intensity Distribution Curve



ND_ETANJ_ARMATÜR_250901